



Pistola de lubricación 1077600 y 1077600 H

Aplicación

Pistola de lubricación manual basada en la norma DIN 1283 para grasa suelta. Capacidad de 500 cm³ o un cartucho de grasa DIN 1284. La boquilla se adapta a la rosca de acuerdo a la DIN 71412.

Descripción

La pistola se provee con un tubo de 175 mm (7 in) y con una boquilla de sujeción hidráulica.

La pistola 1077600 H vienen con una extensión de manguera de alta presión 300mm (12 inch) y con una boquilla de sujeción hidráulica.

Una manguera flexible, 500 mm (20 in) con boquilla de sujeción hidráulica está disponible como accesorio bajo la designación de 1077601.



Datos técnicos

Designación	1077600 and 1077600 H
Máxima presión	40 MPa (5,800 psi)
Volumen de desplazamiento	Aprox. 1,5 cm ³ (0.092 in ³)
Longitud	380 mm (15 in)
Peso	1,5 kg (3.3 lb)

Juego Pistola de lubricación 1077600/SET

Aplicación

Pistola manual de acuerdo a la norma DIN 1283 para grasa suelta. (ca. 500 cm³ / 17 fl. oz.) o cartuchos de grasa de acuerdo a la DIN 1284. Viene con varios accesorios estándar. Está disponible para ambas roscas acuerdo a la DIN 71412, graseros cabeza plana (Ø 16 mm) y otros graseros no estandarizados.

Descripción

El juego 1077600/SET contiene el siguiente equipo:

- pistola 1077600
- Tubo de extensión con 4 boquillas hidráulicas.
- Adaptador de manguera de alta presión con 4 boquillas hidráulicas
- Extensión de tubería con boquilla
- Extensión de tubería con boquilla para acoplar en graseros de cabeza plana (Ø 16 mm)
- Boquilla hembra
- Maletín



Datos Técnicos

Designación	1077600/SET
Maxima presión	1077600
Volumen de desplazamiento	1077600
Longitud	1077600
Dimensiones maletín	385 x 300 x 100 mm (15.2 x 11.8 x 3.9 in)
Peso (completo)	2,3 kg (5.1 lb)

Piezas de reemplazo

Designación	Descripción
1077600-1	Tubería de extensión pipe with nozzle
1077600-1A	Boquilla

1077600-2
1077600-3

Pistón caucho del contenedor
Plug de venteo

Otras partes disponibles

Operating instructions

